MK-1350 STEAM MAX VACUUM

STEAM & VACUUM CLEANER WITH UNLIMITED AUTONOMY

GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA CON ASPIRAZIONE

165 °C | 6 bar | INOX

accessories included - *accessori inclusi*

2 pc 5 pc

specs	*specifiche*	measure units *unità di misura*	STEAM MAX VACUUM
power supply	*alimentazione*	V-Hz	230-50
working pressure	*pressione di esercizio*	bar/psi	6/87
total power	*potenza totale*	W	3.000
boiler power	*potenza caldaia*	W	2.000
steam production	*produzione vapore*	g/min	110
power absorption	*corrente assorbita*	A	13
start up time	*tempo di attivazione all'uso*	min	5
boiler capacity	*volume caldaia*	liter/gallon	2/0,53
boiler temperature	*temperatura in caldaia*	°C/°F	165/ 329
boiler material	*materiale caldaia*	type	AISI 304
steam output regulation	*regolazione uscita vapore*	type	manual
water output regulation	*regolazione uscita acqua*	yes/no	no
water output	*uscita acqua*	yes/no	yes
detergent output	*uscita detergente*	yes/no	yes
water tank capacity	*volume serbatoio acqua*	liter/gallon	5/1,32
detergent tank capacity	*volume serbatoio detergente*	liter/gallon	2/0,53
body material	*materiale macchina*	type	inox
weight net	*peso netto*	kg/lbs	26 + 7 / 57 + 15
machine dimension	*dimensioni macchina*	l x p x h cm	36 x 52 x 100
packaging dimension	*dimensioni imballo*	l x p x h cm	58 x 39 x 96
packaging weight	*peso imballo*	kg/lbs	35 + 7 / 77 + 15
packaging box	*materiale imballo*	type	board
waste water tank capacity	*capacità serbatoio acqua di scarico*	liter/gallon	15/3,96
vacuum power	*potenza motore aspirazione*	W	1.000
vacuum	*depressione aspirazione*	kPA	24
vacuum filter	*filtro aspirazione*	type	polyester
wet & dry	*wet & dry*	yes/no	yes