MK-500-C

STEAM & VACUUM CLEANER WITH UNLIMITED AUTONOMY
GENERATORE DI VAPORE A CARICA CONTINUA CON ASPIRAZIONE

160 °C | 5 bar | PC ABS | HEPA FILTER

accessories included - *accessori inclusi*

specs	*specifiche*	measure units *unità di misura*	MK-500-C
power supply	*alimentazione*	V-Hz	230-50
working pressure	*pressione di esercizio*	bar/psi	5/70
total power	*potenza totale*	W	2.700
boiler power	*potenza caldaia*	W	750 + 750
steam production	*produzione vapore*	g/min	71
power absorption	*corrente assorbita*	A	11,7
start up time	*tempo di attivazione all'uso*	min	7
boiler capacity	*volume caldaia*	liter/gallon	0,8/0,17
boiler temperature	*temperatura in caldaia*	°C/°F	155/311
boiler material	*materiale caldaia*	type	AISI 304
water tank capacity	*volume serbatoio acqua*	liter/gallon	1/0,22
body material	*materiale macchina*	type	PC -ABS
weight net	*peso netto*	kg/lbs	10/22
machine dimension	*dimensioni macchina*	l x p x h cm	50 x 37,5 x 33,5
packaging dimension	*dimensioni imballo*	l x p x h cm	53 x 40 x 52
packaging weight	*peso imballo*	kg/lbs	16.5/36,4
packaging box	*materiale imballo*	type	board
waste water tank capacity	*capacità serbatoio acqua di scarico*	liter/gallon	1.5/0,33
vacuum power	*potenza motore aspirazione*	W	1.200
vacuum	*depressione aspirazione*	kPA	24
vacuum filter	*filtro aspirazione*	type	hepa/carbon
wet & dry	*wet & dry*	yes/no	yes

CE | CB | ISO 9001 | DEKRA | REACH | RoHS | MET